

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1 z dnia 01. 10. 2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**MASA NR 1 - Płytki elewacyjna klinkierowa**

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

**Data produkcji podana na opakowaniu**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Do pokrywania ścian obiektów budowlanych**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust 5:

**KLINKIER PRZYSUCHA S.A.**

**Skrzyńsko ul. Przemysłowa 56, 26-400 Przysucha**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

**Nie dotyczy**

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

**System 4**

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną ( nazwa i nr identyfikacyjnej jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy):

**PN-EN 14411:2013 ZAŁĄCZNIK C DOKŁADNOŚĆ NORMALNA**

8. W Przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

**Nie dotyczy**

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Nasiąkliwość wodna	poniżej 4%	<b>PN-EN 14411:2013</b>
Mrozoodporność	odporne	
Siła łamiąca	powyżej 800 N	
Wytrzymałość na zginanie	powyżej 13 N/mm <sup>2</sup>	
Odporność na środki domowego użytku i sole basenowe	UA, GA	
Odporność chemiczna (słabe stężenia) <ul style="list-style-type: none"><li>• Kwas solny – 3 %</li><li>• Kwas cytrynowy – 10%</li><li>• Wodorotlenek potasowy – 3 %</li></ul>	ULA, GLA ULA, GLA ULA, GLA	
Wymiary i jakość powierzchni	zgodne	
Odporność na pęknięcia włoskowate	odporne	

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z którymi wyrób jest zgodny:

**Nie dotyczy**

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

W imieniu producenta podpisał:

**Michał Wilk - Kierownik Działu Kontroli Jakości**

.....

Skrzyńsko 01.10.2014

.....

Miejsce i data wydania

KIEROWNIK  
Działu Kontroli Jakości

.....  
Michał Wilk

(podpis)